

VM-3P75CT

Drie-fasige energiemeter

www.victronenergy.com



VM-3P75CT

Accessoires inbegrepen:



Stroomtransformatoren (CT)



VE.Can RJ45-afsluitingen



Drie-fasige energiemeter met Ethernet en VE.Can-communicatiepoorten

De Victron VM-3P75CT energy meter is een standaard apparaat waarmee het vermogen en de energie van een 1-fase of 3-fasen toepassing, bijvoorbeeld in de verdeelkast of het vermogen van een PV-omvormer, AC-aggregaat of de uitgang van een omvormer en omvormer/acculader gemeten wordt.

Hoge verversingssnelheid

Berekent het effectieve vermogen voor elke fase, en verzendt de gegevens met een hoge snelheid over VE.Can of Ethernet, resulterend in nauwkeurige metingen voor vermogensgebruik, netstroomgebruik en netstroom teruglevering, bijvoorbeeld, in een ESS-systeem.

De VM-3P75CT maakt instellen eenvoudig

Gemaakt voor eenvoudige integratie werkt de energiemeter zo uit de doos (Plug & Play) als een netstroommeter voor de meeste systemen. Instellen (via VictronConnect) is alleen vereist voor het wijzigen van de rol (netstroommeter, PV-omvormer, AC Aggregaat of AC-belastingmeter) en eerder handmatige IP-instelling dan de standaard, DHCP.

Remote bewaking van overal

De gegevens worden weergegeven in de [VictronConnect-app](#), een GX-apparaat zoals de [Cerdo GX](#) of [Ekrano GX](#) en ons [VRM-portaal](#).

Moeiteloze installatie met een snel aan te sluiten soort stroomtransformatoren

De VM-3P75CT gebruikt klem-type stroomtransformatoren om de stroom nauwkeurig te voelen, zonder de bedrading van een bestaande installatie te moeten aanpassen.

Vector registratiemethode

De VM-3P75CT gebruikt vector registratiemethode (de vectoren van elke fase L1, L2 en L3 worden opgeteld)

VM-3P75CT	REL200300100
SPANNINGSINGANGEN	
Spanningsaansluiting	Rechtstreeks
Nominale spanning L-N	85 tot 265 VAC
Nominale spanning L-L	150 tot 460 VAC
Frequentie	50/60 Hz
STROOMINGANGEN	
Stroomaansluiting	Met stroomtransformatoren (inbegrepen - draadlengte 640 mm)
Nominale stroom	75 A
COMMUNICATIE	
VE.Can-communicatiepoort	Twee RJ45-poorten (VE.Can-afsluitingen inbegrepen)
Ethernet-communicatiepoort	Eén RJ45-poort, Modbus UDP
Verversingssnelheid	100 ms
VOEDING	
Type	Zelf-voeding via L1-N
Verbruik	1,45 W / 3,1 VA
Frequentie	50/60 Hz
BEHUIZING	
Materiaal & Kleur	Polycarbonaat, blauw (RAL 5012)
Spanningsaansluiting	Schroefklemmen 0,25 – 1,5 mm ² (24 – 16 AWG)
Stroomtransformator aansluiting	Insteekbare Schroefklemmen (inbegrepen)
Beschermingscategorie	IP20
Gewicht	370 g (inclusief verpakking)
Afmetingen (h x b x d)	90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 4,6 inch)
OMGEVING	
Binnen-/buitengebruik	Alleen binnen
Bedrijfstemperatuur	Van -10 tot +55 °C
Opslagtemperatuur	Van -20 tot +70 °C
Relatieve vochtigheid	< 90 % niet-condenserend
Hoogte	2000 m (6562 ft)
Netspanningsschommelingen	±0,1 Un
Te hoge spanning categorie	Cat. III
Vervuilinggraad	2
NORMEN	
Veiligheid	EN-IEC 61010-1